
HFP SERIES

FIXED PULVERIZERS
STARRE PULVERISIERER





			HFP-5V	HFP-12V	HFP-20V	HFP-25V	HFP-32V	HFP-42V	HFP-65V
(1)	Baggerklasse/Excavatorclass	T.	6 - 10	13 - 17	18 - 25	25 - 32	33 - 45	42 - 68	65 - 85
**	Gewicht / Weight	Kg.	550	1190	1910	2490	3070	4120	6430
A	-	mm.	475	690	810	870	950	1100	1250
B	-	mm.	1330	1740	1850	1955	2100	2400	2670
C	-	mm.	330	420	470	570	650	740	800
	Messerlänge / Cutter length	mm.	140	220	260	260	260	300	325
X	-	T.	70	150	200	235	275	370	415
Y	-	T.	25	65	80	95	105	140	170
	-	T.	45	100	125	155	170	220	280
	Arbeitsdruck / Workingpressure	Bar	250	310	310	310	310	340	340
	Ölvolumenstrom / Oilflow	L/min.	40/60	120/200	200/300	250/350	300/400	350/500	450/600
	Open/close (sec.) Öffnen/Schließen (sek.)	Sec.	3,4/5,3	2,0/2,6	2,0/2,7	3,0/3,2	2,8/2,7	2,6/2,9	3,0/3,7

(**) The above mentioned weight is without connection plate
(1) Recommended excavator / attachment combination

(**) Die oben genannten Gewichte beinhalten nicht die Bagger Anbauplatte
(1) Empfohlene Bagger/Anbauteil Kombination

SolidWorks Manufacturing Network Partner

HARDOX® IN MY BODY